

A2 FIREBREATHER W1

Ikke-brændbar og reflekterende tag diffusions membran.



STYRKER

- Ikke-Brændbar
- Meget damp gennemtrængelig
- Sommerisolering
- Integreret klæbebånd
- Vandtæt W1
- Nem at skære
- Lang levetid

A2 FIREBREATHER W1

Ikke-brændbar og reflekterende tag diffusions membran

TEKNISKE DATA

Materiale	Mikroperoreret aluminiumsfolie, funktionel film, glasfiberstof
Tykkelse	0,43 mm
Masse pr. arealenhed	430 g/m ²
Bredde	1,20 m
Længde	50 m
Samlet m ²	60 m ²
Brugbar m ²	55 m ² with a 10 cm overlapping
Vægt	26 kg
Emballage	24 rolls/pallet (1440 m ²)
Vanddamp gennemtrængelighed (Sd-værdi)	0,08 m



FORDELE

Sommer isolering

Reflekterer 95% af termisk stråling.

Antikondensation

- Meget damp gennemtrængelig
- Sd-værdi: 0,08 m
- Kan installeres i direkte kontakt med isoleringen eller på træbeklædningen.

Brand beskyttelse

- Ikke-brændbar : A2-s1,d0
- Ingen brandgange omkring skorstenstræk

Nem at installere

- Nem at skære i med kniv
- Kan skrues fast uden at blive drejet.

TILBEHØR



■ **REFLEXBOND XL**
Adhesive alu tape

■ **WINILINE**
Ventiled batten



■ **WINTOP**
Ridge vent

■ **WINEGOU**
Gutter strip



ANVENDELSE

- Tag-diffusionsmembran til skrå tage.
Installation på spær og træbeklædning.

INSTALLATION

- Rul **A2 FIREBREATHER W1** ud vandret på spærene med aluminiumssiden udad.
- Forbind **A2 FIREBREATHER W1** til tagrenden ved hjælp af **WINEGOU**-stribe.
- Sørg for ventilation over membranen ved hjælp af **WINILINE** ventilationslægter og rygventiler fra **WINTOP**-sortimentet.

OPBEVARING

- Hold væk fra kulde og varme.

